

IRS2468DA —

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ЦОД
- Электронное тестовое оборудование
- Переносные и портативные приборы



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сборка шкафа 15 минут
- Установка и снятие дверей без инструмента

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая нагрузка, кг:	1800
Динамическая нагрузка, кг:	1000
Перфорированная задняя и передняя дверь:	76
Толщина стали, мм:	1
Габариты Д x Ш x В, мм:	800 x 600 x 1253
Вес, кг:	40

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ SMARTWATT
RACK S-SERIES**

4512670010290 - Горизонтальный кабельный органайзер
SMARTWATT Rack S-Series 1U



4512670010292 - Вертикальный кабельный органайзер
SMARTWATT Rack S-Series 2U



4512670010288 - Заглушка SMARTWATT Rack S-Series 1U



4512670010293 - Стальная заглушка SMARTWATT Rack S-Series
1U



4512670010294 - Стальная заглушка SMARTWATT Rack S-Series 2U

4512670010289 - Полка SMARTWATT Rack S-Series до 60 кг

4512670010291 - L образные уголки SMARTWATT Rack S-Series до 50 кг