

UPS DATA PRO — однофазный онлайн источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения обеспечивает стабилизированное электропитание для серверных, и другого ответственного и дорогостоящего оборудования чувствительного к качеству питания.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Серверные
- Периферийное офисное оборудование
- Системы NAS
- Рабочие станции
- ЦОД
- Сетевое оборудование
- Системы безопасности
- Медицинское оборудование
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы видеонаблюдения
- Промышленное оборудование, станки



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Форма выходного напряжения - чистая синусоида
- Коэффициент мощности 0.9
- LCD-дисплей
- USB-порт
- Порт RS232
- Сухой контакт
- Удаленный мониторинг
- Поддержка NUT
- ABDM – Advanced Battery Discharge Management
- Конфигурирование EPO/ROO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертификаты соответствия:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011
Срок эксплуатации:	7 лет
Срок гарантийного обслуживания:	2 года

	UPS DATA PRO 1kVA	UPS DATA PRO 2kVA	UPS DATA PRO 3kVA	UPS DATA PRO IEC 1kVA	UPS DATA PRO IEC 2kVA
Полная мощность	1000 ВА	2000 ВА	3000 ВА	1000 ВА	2000 ВА
Активная мощность	900 Вт	1800 Вт	2700 Вт	900 Вт	1800 Вт
Батареи	getBatteryVoltage В/9 Ач xgetBatteryNumber	getBatteryVoltage В/9 Ач xgetBatteryNumber	getBatteryVoltage В/9 Ач xgetBatteryNumber	getBatteryVoltage В/9 Ач xgetBatteryNumber	getBatteryVoltage В/9 Ач xgetBatteryNumber
Габариты ДхШхВ	440 x 88 x 455 мм	440 x 88 x 630 мм	440 x 88 x 630 мм	440 x 88 x 455 мм	440 x 88 x 630 мм
Вес	18 кг	28 кг	33 кг	16 кг	30 кг
Артикул	3703020040002	3703020040003	3703020040001	3703020040006	3703020040009

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРФЕЙСЫ